



PRODUKT DATABLAD

Golvrengöring - Industri- och grovrengöringsmedel

Wetrok Remat forte

Effektivt grundrengöringsmedel för högalkaliska rengöringsuppdrag





Wetrok Remat forte



pH-värde (koncentrat): 13–14

Viktiga ingredienser:

Tensider, Lösningsmedel, Bas, Tvål

Doseringsrekommendation:



Periodiskt underhåll

0,1 l–0,5 l/10 l



Grovrengöring

1–2 l/10 l

Borttagning av hårt sittande polish

2 l/10 l

METHODS
finder



ANVÄNDNING

- mycket effektivt grundrengöringsmedel för borttagning av polymer- och vaxbeläggningar
- borttagning av hårt bunden polish
- för maskinell rengöring av tvättbara och alkalibeständiga golv (PVC, natur- och konststen, klinker m.m.)

EGENSKAPER

- lågskummande
- innehåller lösningsmedel
- starkt alkaliskt
- oparfmerat

OBSERVERA

- dosering maximalt 20 % koncentration på polerad konststen, epoxy- och PU-beläggningar
- lämpar sig inte för linoleum, naturgummi, träbeläggningar, asfalt, målade ytor
- skölj av arbetsredskapen med vatten efter användning

REKOMMENDERAD ANVÄNDNINGSMETOD

Grovrengöring

Avlägsna lös smuts genom torkning/torrdammsugning för att binda damm. Fördela grovbrukslösningen på golvbelägningen, låt verka ca 15 minuter, men låt inte torka in! Våtskura med singelskurmaskin och lämplig rondell/borste. Sug upp upplöst beläggning och smutsvatten. Skölj därefter belägningen ordentligt med rent vatten (tills pH är ca 7).

Skursugning, i ett steg

Fyll på brukslösning i renvattentanken. Avlägsna lös smuts, torka/torrdammsug för att binda damm. Skursug golvbelägningen grundligt med kombiskurmaskin och lämplig rondell/borste.

Våttorkning, i två steg

Avlägsna lös smuts (t.ex. torka/torrdammsug för att binda damm). Fukta moppen med brukslösning, pressa ur lätt, våttorka golvbelägningen. Låt brukslösningen verka, men låt inte torka in! Torka upp smutsvattnet med den ursköljda och väl urpressade moppen.

FÖRVARING

Förvara i originalbehållaren vid 15–25 °C och skyddat mot solljus. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena.

Hållbarhet (oöppnad): 24 Månader

Wetrok AG kan inte ta något ansvar för skador som uppkommit till följd av felaktig användning. Särskilda rengörings- och skötselråd från golvtilverkaren ska följas.