



PRODUKT DATABLAD

Golvrengöring - Industri- och grovrengöringsmedel

Wetrok Relino

Effektivt grundrengöringsmedel för linoleum





Wetrok Relino



pH-värde (koncentrat): 10.5–11.5

Viktiga ingredienser:

Tensider, Lösningsmedel, Tvål, Komplexbildare

Doseringsrekommendation:



Periodiskt underhåll

0,2 l–0,5 l/10 l



Grovrengöring

2 l–5 l/10 l

METHODS
finder



ANVÄNDNING

- effektivt grundrengöringsmedel för linoleum
- för borttagning av polymer- och vaxbeläggningar
- för maskinell rengöring av tvättbara och lösningsmedelshärdiga golv (PVC, natur- och konststen, klinker, linoleum m.m.)

EGENSKAPER

- lågskummande
- svagt alkaliskt
- innehåller lösningsmedel
- oparfumerat

OBSERVERA

- lämpar sig inte för asfalt eller målade ytor
- lämpar sig inte för syrakänsliga golvbeläggningar

REKOMMENDERAD ANVÄNDNINGSMETOD

Grovrengöring

Avlägsna lös smuts genom torkning/torrdammsugning för att binda damm. Fördela grovbrukslösningen på golvbeläggningen, låt verka ca 15 minuter, men låt inte torka in! Våtskura med singelskurmaskin och lämplig rondell/borste. Sug upp upplöst beläggning och smutsvatten. Skölj därefter beläggningen ordentligt med rent vatten (tills pH är ca 7).

Skursugning, i ett steg

Fyll på brukslösning i revvattentanken. Avlägsna lös smuts, torka/torrdammsug för att binda damm. Skursug golvbeläggningen grundligt med kombiskurmaskin och lämplig rondell/borste.

Våttorkning, i två steg

Avlägsna lös smuts (t.ex. torka/torrdammsug för att binda damm). Fukta moppen med brukslösning, pressa ur lätt, våttorka golvbeläggningen. Låt brukslösningen verka, men låt inte torka in! Torka upp smutsvattnet med den ursköljda och väl uppressade moppen.

FÖRVARING

Förvara i originalbehållaren vid 15–25 °C och skyddat mot solljus. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena.

Hållbarhet (öppnad): 24 Månader

Wetrok AG kan inte ta något ansvar för skador som uppkommit till följd av felaktig användning. Särskilda rengörings- och skötselråd från golvtilverkararen ska följas.