

PRODUKT DATABLAD



Golvrengöring - Industri- och grovrengöringsmedel

Wetrok Indumat

Optimerat för effektiv industrirengöring





Wetrok Indumat



pH-värde (koncentrat): 13–14

Viktiga ingredienser:

Tensider, Lösningsmedel, Bas, Komplexbildare, Tvål

Doseringsrekommendation:



Daglig rengöring

0,05 l–0,1 l/10 l



Periodiskt underhåll

0,2 l–0,5 l/10 l



Grovrengöring

1 l/10 l

METHODS
finder



ANVÄNDNING

- effektivt grund- och industrirengöringsmedel
- för borttagning av olja, fett och allmän industrismuts
- för rengöring av tvättbara och lösningsmedelshärdiga ytor och golv (PVC, natur- och konststen, klinker m.m.)

EGENSKAPER

- lågskummande
- starkt alkaliskt
- innehåller lösningsmedel
- oparfymerat

OBSERVERA

- lämpar sig inte för daglig rengöring av golv med självglansskikt
- lämpar sig inte för linoleum, naturgummi, träbeläggningar, asfalt, målade ytor
- Kombiskurmaskinen inkl. doseringssystem som tillval ska rengöras noggrant i enlighet med bruksanvisningen efter varje användning

REKOMMENDERAD ANVÄNDNINGSMETOD

Skursugning, i ett steg

Fyll på brukslösning i renvattentanken. Avlägsna lös smuts, torka/torrdammsug för att binda damm. Skursug golvbeläggningen grundligt med kombiskurmaskin och lämplig rondell/borste.

Skursugning, i två steg

Fyll på brukslösning i renvattentanken. Avlägsna lös smuts, torka/torrdammsug för att binda damm. Våtskura golvbeläggningen grundligt med kombiskurmaskin och lämplig rondell/borste (utan dammsugning). Låt brukslösningen verka. Var noga med verkningstiden! Låt inte torka in! Behandla därefter med kombiskurmaskin (sänk sugskraporna). Skursug golvbeläggningen.

Våttorkning, i två steg

Avlägsna lös smuts (t.ex. torka/torrdammsug för att binda damm). Fukta moppen med brukslösning, pressa ur lätt, våttorka golvbeläggningen. Låt brukslösningen verka, men låt inte torka in! Torka upp smutsvattnet med den ursköljda och väl urpressade moppen.

FÖRVARING

Förvara i originalbehållaren vid 15–25 °C och skyddat mot solljus. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena.

Hållbarhet (öppnad): 24 Månader

Wetrok AG kan inte ta något ansvar för skador som uppkommit till följd av felaktig användning. Särskilda rengörings- och skötselråd från golvtilverkaren ska följas.