

PRODUKT DATABLAD

Golvrengöring - Underhållsrengöringsmedel

Wetrok Reshine

Mycket effektivt och mångsidigt underhållsrengöringsmedel, certifierat enligt DIN 18032 - starkt, fördelas snabbt för ett resultat utan ränder och bevarar golvet glans





Wetrok Reshine



pH-värde (koncentrat): 9–10

Viktiga ingredienser:

Tensider, Tvål, Lösningsmedel, Komplexbildare, Doftämnen, Konserveringsmedel

Doseringsrekommendation:



Daglig rengöring

0,1 l–0,2 l/10 l



Periodiskt underhåll

0,2 l–0,5 l/10 l



Borttagning av häftmedel

1,0 l/ 10 l

METHODS
finder



ANVÄNDNING

- för daglig rengöring av tvättbara och alkalibeständiga ytor och golv (PVC, natur- och konststen, klinker, asfalt, linoleum, naturgummi m.m.)
- mycket effektivt och mångsidigt underhållsrengöringsmedel

EGENSKAPER

- lågskummande
- svagt alkaliskt
- lätt parfymerat
- bevarar golvet glans
- uppfyller kraven enligt DIN 18032

BRA ATT VETA

- reducerar mikrorepor och bidrar till ett enhetligt intryck
- vid borttagning av häftmedel (handbollsklister) från golv i idrottshallar ska först spelplansmarkeringarnas kemiska beständighet kontrolleras, låt 10-procentig Reshinelösning verka i 15 minuter

REKOMMENDERAD ANVÄNDNINGSMETOD

Skursugning, i ett steg

Fyll på brukslösning i renvattentanken. Avlägsna lös smuts, torka/torrdammsug för att binda damm. Skursug golvbeläggningen grundligt med kombiskurmaskin och lämplig rondell/borste.

Våttorkning, i ett steg

Avlägsna lös smuts (t.ex. torka/torrdammsug för att binda damm). Blöt moppen med brukslösning, pressa ur ordentligt eller använd förfuktad mopp. Våttorka golvbeläggningen.

FÖRVARING

Förvara i originalbehållaren vid 15–25 °C och skyddat mot solljus. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena.

Hållbarhet (öppnad): 24 Månader

Wetrok AG kan inte ta något ansvar för skador som uppkommit till följd av felaktig användning. Särskilda rengörings- och skötselråd från golvtilverkaren ska följas.