

# PRODUKT DATABLAD



Rengöring av sanitetsutrymmen - Grundrengöringsmedel

## Wetrok Calexan forte

Mycket sur grovrengöring för sanitära utrymmen. Ej korrosivt på sanitetsarmatur - borttagning av kalkavlagringar oavsett vattenhårdhet





# Wetrok Calexan forte



**pH-värde (koncentrat):** 0–1

#### Viktiga ingredienser:

Tensider, Syra, Färgämne, Korrosionsinhibitor

#### Doseringsrekommendation:



##### Periodiskt underhåll

0,1 l–0,5 l/10 l



##### Grovrengöring

0,5 l–2 l/10 l



##### manuell skumning (skumflaska)

2 l/10 l



##### Borttagning av cementrester

2 l–4 l/10 l

METHODS  
finder



#### ANVÄNDNING

- för effektiv borttagning av kalkavlagringar oavsett vattenhårdhet
- för rengöring av tvättbara och syrabeständiga ytor (sanitetsporslin, armatur, kakel, bad-, dusch, våt- och sanitetsutrymmen m.m.)
- lämpar sig för borttagning av cementrester

#### EGENSKAPER

- mycket surt
- oparfumerat
- högskummande
- inte korrosivt mot förkromade sanitetsarmaturer

#### BRA ATT VETA

- ytan på sanitetsarmaturen får inte vara varm vid rengöringen
- låt verka, men inte torka in

#### OBSERVERA

- lämpar sig inte för syrakänsliga ytor (kalksten, marmor, klinker, aluminium m.m.)
- det är viktigt att blöta icke syrabeständigt fogmaterial med vatten före användning

#### REKOMMENDERAD ANVÄNDNINGSMETOD

##### Avkalkning (manuell, med skum)

Blöt armaturen och ytan ordentligt med vatten. Applicera därefter rengöringsskum och låt verka. Låt inte torka in! Skölj därefter av med rent, kallt vatten och torka av med ren, torr duk.

##### Våttorkning (manuell)

Tvätta av smutsiga ytor med brukslösning. Våtskura med lämplig skurnylon/borste. Torka upp smutsvatten med en duk. Skölj rengjord yta med rent, kallt vatten och eftertorka eventuellt.

#### FÖRVARING

Förvara i originalbehållaren vid 15–25 °C och skyddat mot solljus. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena.

*Hållbarhet (öppnad): 24 Månader*

Wetrok AG kan inte ta något ansvar för skador som uppkommit till följd av felaktig användning. Särskilda rengörings- och skötselråd från golvtillverkaren ska följas.